

Enkagap SU 21x21 es un perfil led de superficie con difusor frost de líneas puras.

En su interior aloja un disipador sencillo de colocar y extraer, que protege y garantiza la vida útil de las tiras de led. Es de fácil instalación.

Permite la creación de **líneas de luz continua** con un resultado profesional, limpio y con estilo.

Driver remoto.


Tensión constante de 24V.

Dimable.

Eficacia hasta 130 lm/W con  $t_p=65\text{ }^\circ\text{C}$

50.000 h de vida útil y 5 años de garantía.

CRI>90 Temperatura de color 2700-3000-4000-6500K MacAdam 3 - L90/F10



Referencia	Temperatura color	Longitud	Difusor	Flujo luminoso	Potencia	Vida útil
600 lm/m 4,3W/m	2700K	950mm	Frost	600 lm.	4,3W	50.000 h.
	3000K	1950mm		1200 lm.	8,6W	
	4000K	2950mm		1800 lm.	12,9W	
1200 lm/m 8,9W/m	2700K	950mm		1200 lm.	8,9W	
	3000K	1950mm		2400 lm.	17,8W	
	4000K	2950mm		3600 lm.	26,7W	
1800 lm/m 13,8W/m	2700K	950mm		1800 lm.	13,8W	
	3000K	1950mm		3600 lm.	27,6W	
	4000K	2950mm		5400 lm.	41,4W	
940 lm/m 9,6W/m	2700K	950mm		940 lm.	9,6W	
		1950mm		1880 lm.	19,2W	
		2950mm		1820 lm.	28,8W	
<b>IP68</b> 1164 lm/m 14,4W/m	2700K	950mm	1164 lm.	14,4W		
	3000K	1950mm	2328 lm.	28,8W		
	4000K	2950mm	3492 lm.	43,2W		
	6500K	2950mm	3492 lm.	43,2W		

