



Perfil de aluminio con marco para aplicación empotrada con difusor en policarbonato Frost 030 con superficie antirreflejo y sistema de fijación rápida, lo que facilita su instalación y mantenimiento.

Permite la instalación en línea continua por lo que es una excelente solución en pasillos y salas.

Acabado en blanco y titanio.

Dimable y sistema DALI.



230V/
50Hz

850°C


IP20

IP43
óptica

IK07

Características

Modelo	Potencia	Lm/W	Lm/m	IRC	Temperatura de color	Longitud mm.
Enkaspy System LED 600	2,1W	125~140	600 lm/m	80	3000K	500
	4,3W				4000K	1000
	8,6W				6500k	2000
	12,9W					3000
Enkaspy System LED 1200	4,5W	125~140	1200 lm/m	80	3000K	500
	4,3W				4000K	1000
	8,6W				6500k	2000
	12,9W					3000
Enkaspy System LED 1800	6,9W	125~140	1800 lm/m	80	3000K	500
	13,8W				4000K	1000
	27,6W				6500k	2000
	41,4W					3000



LED alta luminosidad

Modelo	Potencia	Lm/W	IRC	Temperatura de color	Longitud mm.
SPYHO23W	23W	131	>80	3000K	600
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO33W	33W	131	>80	3000K	900
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO44W	44W	131	>80	3000K	1200
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO57W	57W	131	>80	3000K	1500
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO66W	66W	131	>80	3000K	1765
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO92W	92W	131	>80	3000K	2298
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHO115W	115W	131	>80	3000K	2858
		136	>90	4000K	
		141		5000K	

LED alta eficiencia

Modelo	Potencia	Lm/W	IRC	Temperatura de color	Longitud mm.
SPYHE12W	12W	137	>80	3000K	600
		140	>90	4000K	
		152		5000K	
SPYHE18W	18W	137	>80	3000K	900
		140	>90	4000K	
		152		5000K	
SPYHE24W	24W	137	>80	3000K	1200
		140	>90	4000K	
		152		5000K	
SPYHE31W	31W	137	>80	3000K	1500
		140	>90	4000K	
		152		5000K	
SPYHE66W	66W	131	>80	3000K	1765
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHE92W	92W	131	>80	3000K	2298
		136	>90	4000K	
		141		5000K	
SPYHE115W	115W	131	>80	3000K	2858
		136	>90	4000K	
		141		5000K	